

Renegade ES 300i

Handelbaarheid staat voorop
maar ook gigantische laskracht



Renegade ES 300i is een lasinverter voor elektroden- en tiglassen met een uitzonderlijk extreem laag gewicht t.o.v. het lasvermogen. Het compacte formaat maakt hem handig draagbaar naar elke lasplek. Gecombineerd met een hoge inschakelduur en de mogelijkheid van erg lange primaire kabel en laskabels maakt deze lasmachine superieur voor zowel in de werkplaats als op moeilijke werklocaties buiten.

De machine heeft een automatische voltage sensor waardoor hij functioneert op elk primair voltage tussen 230 en 480 volt 3-fasen krachtstroom

- Extreme las-Power voor zijn gewicht in zeer klein formaat. Ruige composiet behuizing voor duurzaamheid in de zwaarste en ruwste omstandigheden.
- Voor professioneel beklede elektroden lassen tot wel 6,0 mm met een inschakelduur van 40 % bij 300 A. Ideaal voor het werken in hoge omgevingstemperaturen.
- De Renegade ES 300i levert de lasser optimale start en stop parameters gebaseerd op de voingestelde lastroom
- Een speciale las-booster levert automatisch extra lasvoltage voor uitstekende-cellulose-elektroden starts en lasprestaties.
- De Renegade ES 300i heeft 3 geheugenplaatsen voor simpele en snelle beschikbaarheid van lasparameters.

Bezoek voor info: Esab@laselektrodenlasdraden.nl

Industrie

- Scheepswerven en Offshorewerven
- Algemene constructie
- Pijpleidingwerk en piping
- Reparatie en Onderhoud
- Zware constructie
- Machinebouw en algemene industrie
- Mijnbouw
- Constructiemontage



Automatisch reagerend lasser-paneel met lichtende achtergrond maakt lezen in donkere omgeving simpel

Specificaties		Esab@lasmachinedirect.nl
Primair Voltage	230-480 VAC +/- 10%	
Aantal fasen	3 ph	
Frequentie	50/60 Hz	
Trage zekering	10 A 400-480 V / 11 A 380 V / 20 A 230 V	
Energie Besparing Modus	91 W	
Rated Vermogen in kVA	11,3 kVA	
Maximum Output	300 A	
Vermogen bij maximale stroom	0.96	
Efficiëntie bij maixmale lasstroom Beklede Elektroden	89 %	
Efficiëntie bij maixmale lasstroom Tig lassen	85 %	
Open Voltage	48 V	
Open Voltage VRD	32 V	
MMA Lasstroom Output 40% Inschakelduur 60% Inschakelduur 100% Inschakelduur	300 A / 32.0 V 250 A / 30.0 V 200 A / 28.0 V	
TIG Lasstroom Output 40% Inschakelduur 60% Inschakelduur 100% Inschakelduur	300 A / 22.0 V 250 A / 20.0 V 200 A / 18.0 V	
Stroom Bereik	5 – 300 A	
Goedkeuring	CE	
Toepassingsklasse	S	
Beveiligingsklasse	IP23	
Primaire kabel	3 m 4x2,5 mm ²	
Aansluitstekker	CEE 32 A	
Afmetingen L x Br x h	460 x 200 x 320 mm	
Gewicht	15 kg	

Bestel Informatie	
Renegade ES 300i incl 3 m primaire kabel met stekker	0445100880

Opties & Accessoires	
Schouderband	0445197880
Electrode kabel kit, Handy 300, OKC 50, 3 m	0700006902
Electrode kabel kit, Handy 300, OKC 50, 5 m	0700006888
Massa kabel kit, OKC 50, 3 m	0700006903
Massa kabel kit, OKC 50, 5 m	0700006889
OKC 50 Penkabelkoppeling verpakking van 4 stuks	0160360881
EWR 1 Afstandsbediening incl. 5 m kabel	0445536880
Afstandsbedieningkabel 5 m	0445450880
Afstandsbedieningkabel 10 m	0445451880
Afstandsbedieningkabel25 m	0445452880

Esab@lasmachinedirect.nl

Esab.Lasmachinedirect.nl